

Serie FA
Serie HF / HFX
Serie DCE

Typ FA



Typ HF/HFX



Typ DCE



CALPLAS SANDFILTER

Normal- und Mittelschichtfilter für höchste Ansprüche im privaten Schwimmbad

Spitzenqualität in 2,5 bar Betriebsdruck

Ausdehnungssichere Konstruktion

Serie FA



FA 10



FA 15



FA 20



FA 30



FA 35

Filterbett 400 - 500 mm

Technische Daten

Material: Polyester
Farbe: blau, RAL Nr. 5015

Transparenter Deckel
Ozonbeständig bis 1 g/m³
Antiabrasive Beschichtung
Grosse Innenverrohrung

Betriebsdruck: 2,5 bar
Prüfdruck: 3,75 bar
Betriebstemperatur max. 40 °C



Serie HF / HFX



HFX 10

HFX 15

HFX 20

HFX 30

HFX 35

Filterbett 500 - 700 mm

Technische Daten

Material: Polyester
Farbe: blau, RAL Nr. 5015

inkl. Manometer und Entlüftungsventil
Transparenter Deckel
Ozonbeständig bis 1 g/m³
Antiabrasive Beschichtung
Grosse Innenverrohrung

Betriebsdruck: 2,5 bar
Prüfdruck: 3,75 bar

Betriebstemperatur max. 40 °C
Serie HFX mit Schauglas



Serie DCE



DCE 520



DCE 640



DCE 720



DCE 840



DCE 960

Filterbett 1000 mm

Technische Daten

Material: Polyester
Farbe: blau, RAL Nr. 5015

Transparenter Deckel
Ozonbeständig bis 1 g/m³
Antiabrasive Beschichtung
Schichthöhe 1000 mm

Betriebsdruck: 2,5 bar
Prüfdruck: 3,75 bar
Betriebstemperatur max. 40 °C
Grosses Mannloch und Schauglas

